


Autobus
SOR CN 9,5
Meziměstský





typ	SOR CN 9,5		Meziměstský
rozměry	délka	mm	9 600
	šířka	mm	2 525
	výška	mm	2 950
	rozvor náprav	mm	4 450
	přední převis	mm	2 350
	zadní převis	mm	2 800
karoserie	počet dveří		2
	šířka předních dveří	mm	810
	šířka středních dveří	mm	1210
	nástupní výška	mm	320
	výška podlahy vpředu	mm	340
	výška podlahy vzadu	mm	800
hmotnost	provozní	kg	7 600
	maximální techn. přípustná	kg	15 000
obsaditelnost	k sezení		29
	k stání		47
	celkem		76
vlastnosti	konstr. rychlost	km/h	100
	vnější obrysový poloměr	mm	8 800
	nájezdový úhel vpředu	°	9
	nájezdový úhel vzadu	°	9
motor	Iveco Tector F4AE3682F		185 kW / 850 Nm EURO 5
převodovka	ZF 6S 1010 B0		mechanická 6+1 / 6,72-0,79 R6,03
retardér	Voith R 120		hydraulický
přední náprava	SOR BN 004		nezávislé zavěšení
zadní náprava	DANA G150		tuhá, jednostupňová redukce, i=4,33
pérování	pneumatické		vlnovcové pružiny, vpředu 2 / vzadu 4
	ovládání		elektronické, Wabco ECAS
tlumiče	Brano		kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4
kola	pneumatiky		285 / 70- R19,5
	disk		19,5x7,5"
brzdy	Wabco PAN 19-1		kotoučové, vzduchem ovládané
ABS/ASR	Wabco		systém 4S/4M, verze E
řízení	RBL C 500V		hydraulické monoblokové
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24		naftové, výkon 24 kW
elektroinstalace	standardní		elektrická výbava vozu
	CAN-bus SAE 1939		komunikace elektronických systémů vozu
akumulátory	Varta		24V / 170 Ah
výbava na přání			- klimatizace řidiče - automatizované řízení ZF 6S 1010 B0

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus
SOR CN 9,5
Meziměstský