

Autobus
SOR C 12
Meziměstský





typ	SOR C 12		Meziměstský	
rozměry	provedení dveří		střední jednokřídle	střední dvojkřídle
	délka	mm	11 820	11 820
	šířka	mm	2 525	2 525
	výška	mm	2 950	2 950
	rozvor náprav	mm	6 180	6 180
	přední převis	mm	2 380	2 380
	zadní převis	mm	3 260	3 260
	karoserie	počet dveří		2
šířka předních dveří		mm	810	810
šířka středních dveří		mm	660	1 210
nástupní výška		mm	340	340
výška podlahy		mm	800	800
zavazadlový prostor		m ³	4,5	4,4
hmotnost		provozní	kg	8 500
	maximální techn. přípustná	kg	16 500	16 500
	obsaditelnost	k sezení		50
k stání			35	37
celkem			85	85
vlastnosti	konstr. rychlost	km/h	100	100
	vnější obrysový poloměr	mm	11 100	11 100
	nájezdový úhel vpředu	°	9	9
	nájezdový úhel vzadu	°	8	8
	motor	Iveco Tector F4AE3682E		194 kW / 1 000 Nm EURO 5
převodovka	ZF 6S 1010 B0		Mechanická 6+1 / 6,75-0,83 R6,21	
retardér	Voith R 120		hydraulický	
přední náprava	SOR C 004		nezávislé zavěšení	
zadní náprava	DANA G150		tuhá, jednostupňová redukce, i=4,33	
pérování	pneumatické		vlnovcové pružiny, vpředu 2 / vzadu 4	
tlumiče	Branco		kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4	
kola	pneumatiky		285 / 70- R19,5	
	disk		19,5x7,5"	
brzdy	Wabco PAN19-1		kotoučové, vzduchem ovládané	
ABS/ASR	Wabco		systém 4S/4M, verze E	
řízení	RBL C 500V		hydraulické monoblokové	
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24		naftové, výkon 24 kW	
elektroinstalace	standardní		elektrická výbava vozu	
	CAN-bus SAE 1939		komunikace elektronických systémů vozu	
akumulátory	Varta		24V / 170 Ah	
výbava na přání			- převodový poměr zadní nápravy 3,91 - klimatizace Carrier-Sútrak - elektronické ovládání pérování Wabco ECAS - automatizované řízení ZF 6S 1010 B0	

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus
SOR C 12
Meziměstský